

Kapitel 21: Umkehrung der Genetischen Veränderung

Es ist nicht weit bekannt, aber das Universum wird von dem Nullpunkt-Energiefeld angetrieben, und alle Lebensformen werden von einer intelligenten Lebenskraft angetrieben, die von den Männern, die sie entdeckt haben, von verschiedenen Namen genannt wurde und gelernt hat, sie zu benutzen. Vielleicht ist der bekannteste Name für diese Kraft "Orgone" und kann von bestimmten physischen Formen konzentriert und geleitet werden, wie von Dan Davidson in seinem Buch Shape Power beschrieben. Die Kraft hat unbegrenzte Kraft und mit einem Konzentrador aus konzentrischen Edelstahlrohren namens Joe Cell, kann es ein Fahrzeug ohne die Notwendigkeit für jede Art von Kraftstoff. Mit einem als Pyramide geformten Konzentrador kann er Lebensmittel konservieren, schädliche Insekten entmutigen oder alte oder kranke Tiere erholen. Mit einem kleinen und einfachen elektrischen Gerät kann es das Wetter bis zu tausend Meilen entfernt beeinflussen.



In den letzten Jahren hat Mehran Tavakoli Keshe (ausgesprochen "Kesh") eine weitere, leistungsstarke Möglichkeit entwickelt, Orgone Energie durch den Einsatz von verarbeitetem Wasser zu konzentrieren. Keshe hat eine Reihe neuer Namen für verschiedene Teile seiner verschiedenen Prozesse erfunden und wie diese neuen Namen nicht vertraut sind, haben sie seine Techniken schwer verständlich gemacht. Er hat Geräte für den Umgang mit Krankheiten und Verletzungen, den Zugang zu Orgone für die Stromerzeugung und Techniken für den Umgang mit wachsenden Lebensmitteln und anderen Pflanzen, wo die Bedingungen schwierig sind, produziert. Diese letzte Position ist besonders wichtig, da sie in der Lage ist, Mängel in Getreide zu überwinden und so kann Getreide in ihre ursprüngliche, robuste Form wiederherstellen. Dies ist wichtig, da genetisch veränderte "GM" - oder "GMO" - Veränderungen zu Getreide tatsächlich "Defekte" sind, soweit es sich um das ursprüngliche Getreide handelt und so kann der Prozess die "GM" -Veränderung beseitigen und das Getreide wieder in seinen ursprünglichen, robusten Zustand bringen. Dies kann erreicht werden, indem man das Getreide einweicht und es in der Nähe von Keshe's modifiziertem Wasser hält, bevor es das Getreide pflanzt.

Das bringt uns zu den Keshe-Modifikationen von Wasser. Die Technologie ist verwirrend für Newcomer, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, Keshe modifiziertes Wasser zu produzieren, jedes mit einem anderen Ergebnis und verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Der Begriff, den Keshe für all diese modifizierten Gewässer erfunden hat, ist "GaNS-Wasser", wo "GaNS" sein Begriff für ein Material ist, das während seiner Behandlung von Wasser produziert wird.

Das ist eine neue Technik und ich bin noch nicht kompetent, aber soweit ich weiß, in der einfachsten breiten Skizze ist das Prozess:

1. Du machst eine GaNS-Elektrode durch Eintauchen von Kupferdraht in kaltes, verdünntes Natronlauge für zwei oder drei Tage. Ätznatron ist gefährliches Zeug, so dass Sie Handschuhe und Schutzbrillen tragen, wenn Sie damit arbeiten. Der Draht wird dann in destilliertem Wasser abgespült.
2. Sie führen Elektrolyse auf Wasser, das Meersalz enthält (von Ihrem lokalen Supermarkt), unter Verwendung Ihrer GaNS-beschichteten Kupferelektrode und einer anderen Elektrode aus Zink (oder Kupfer, Eisen oder was auch immer). Das produziert echtes GaNS-Material im Behälter.

3. Nach einer 24- bis 48-stündigen Periode der null-angelegten Strom-Elektrolyse werden die Elektrodenplatten aus dem Behälter entfernt, der dann für weitere 24 bis 48 Stunden ungestört belassen wird, wobei während dieser Zeit das GaNS-Material auf den Boden des Behälters sinkt .
4. Gießen Sie das meiste Wasser ab (halten Sie es für Wiederverwendung, falls Sie mehr GaNS Material später machen möchten). Da das GaNS-Material mit dem letzten Stückchen des Meersalz-Elektrolyts vermischt ist, müssen Sie dem Behälter destilliertes Wasser zugeben, den Inhalt vorsichtig umrühren und nach dem Gießen des GaNS-Materials wieder gießen, so viel Wasser wie möglich ausgießen.
5. Dieser Abspülvorgang wird für mindestens 5 mal und vorzugsweise 10 mal wiederholt, um sauberes, salzfreies GaNS-Material zu erhalten.
6. Das GaNS-Material ist sehr wertvoll. Es hat ein unbestimmtes Leben und kann eine Anzahl von Sätzen von GaNS-Wasser durch Füllen des Behälters mit destilliertem Wasser und lassen Sie es dort für mindestens 24 Stunden. Das resultierende GaNS-Wasser hat spektakuläre Eigenschaften. Fünfzig ccs des Wassers in einer Flasche, die in 24000 Liter Wasser schwimmt, versorgt das Wasser mit Orgone und macht einen enormen Unterschied zu einer aquaphonischen Farm. Wenn sie in eine Plastikröhre gelegt wird, füttert sie Orgone Energie zu wachsenden Pflanzen (oder zu Menschen). Ich kenne sehr wenig über die Keshe-Technologie, die nicht bekannt ist. Denken Sie daran, dass Sie so viel GaNS Material machen können, wie Sie wollen und Sie können so viel GaNS Wasser wie Sie wollen aus jeder Dosis von GaNS Material, das Sie machen machen.

Die Verwendung eines Kohlenstoffstabes für eine Elektrode in der Elektrolyse erzeugt kein GaNS-Material. Die "GM" Genetische Modifikationen an Saatgut können umgekehrt werden, indem man das Saatgut in einen Eimer Wasser setzt und den Eimer in einem Behälter aus GaNS Wasser für 24 Stunden schwebt. Die GaNS für diese Arbeit ist mit Zink als einer der Elektroden gemacht.

1. Nun, um das Detail auf diese Schritte zu erweitern, muss man verstehen, dass das grundlegende Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl von GaNS-Material die Verwendung einer GaNS-beschichteten Elektrode und einer Beitragselektrode eines reinen Metalls erfordert. Das am häufigsten verwendete Metall ist Zink, das so genannte "Carbon" oder "Carbon Dioxide" GaNS produziert. Die erste Aufgabe ist es, eine GaNS-beschichtete Elektrode zu bekommen. Diese können von Orten wie [chriz \(dot\) baker \(at\) hotmail \(dot\) co \(dot\) uk](mailto:chriz(dot)baker(at)hotmail(dot)co(dot)uk) gekauft werden oder du kannst dich selbst machen. Es gibt verschiedene Verfahren für die GaNS-Beschichtung eines Kupferdrahtes oder einer Platte.

Die gebräuchlichste Verarbeitung erfolgt durch Eintauchen des Kupfers in eine Natronlauge (Natriumhydroxid) -Lösung und Verlassen für zwei oder drei Tage. Manche Leute ziehen es vor, den Prozess mit Hitze zu beginnen und dann die Lösung abzulassen, wenn der Prozess fortfährt. Egal was der gewählte Prozess ist, du musst unbedingt Schutzhandschuhe und Schutzbrillen tragen, da Natronlauge ernstes Zeug ist, besonders wenn es heiß ist:



Wenn eine Kupferplatte behandelt wird, dann müssen beide Seiten mit der Natronlauge in Berührung kommen, um so zu erreichen, dass ein tiefer Tisch aus Drahtgeflecht verwendet wird, um die Unterseite der Kupferplatte frei von der Basis des Behandlungskastens zu halten. Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird die Kupferplatte auf allen Gesichtern schwarz sein.

2. Wenn die Kupferelektrode fertig und vollständig schwarz ist, spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab und halten Sie die Platte in einer Zange. Sie brauchen noch Handschuhe und Schutzbrillen, wenn Sie dies tun und bei der Entsorgung oder Lagerung der ätzenden Lösung für den Gebrauch wieder.

Ursprünglich wäre das Meerwasser im nächsten Schritt der Verarbeitung verwendet worden, aber heutzutage wird aufgrund der Kontamination empfohlen, dass stattdessen eine Mischung aus destilliertem Wasser und getrocknetem Meersalz verwendet wird. Die Salzkonzentration ist überhaupt nicht kritisch, aber ich würde vorschlagen, dass 10% Salz als Gewicht als absolute Obergrenze. Das Verarbeitungsverfahren besteht darin, die GaNS-Elektrode etwa 70 mm von einer Zinkplatte zu entfernen, wobei beide in der Salzlösung getragen werden. Die beiden Elektroden bilden eine Batterie in der Salzlösung und so wird ein Kurzschlussdraht zwischen den beiden Elektroden entweder mit einer Lötverbindung oder einem Krokodil-Draht-Draht verbunden. In jedem Fall muss die Verbindung aus dem Wasser gehalten werden, um zu vermeiden, dass das Verfahren durch das Metall der Klammern oder des Lötmittels verändert wird. Durch die chemische Einwirkung fließt ein Strom entlang des Kurzschlussdrahtes.

Es wird keine elektrische Energiequelle jeglicher Art auf die Platten aufgebracht, aber die erforderliche Verarbeitung setzt sich alleine langsam fort. Keshe scherzt nicht, wenn er sagt, dass Geduld eine große Anforderung ist, wenn man GaNS macht. Wenn die Verarbeitung lange genug fortgesetzt wird (wahrscheinlich 48 Stunden), wird das GaNS-Material auf der Wasseroberfläche schwimmen gelassen und die Elektroden werden aus der Salzlösung entfernt.

3. Wenn allein gelassen wird, sinkt das GaNS-Material allmählich auf den Boden des Behälters und bleibt für einen weiteren Zeitraum von 24 Stunden allein gelassen.

4. Das Wasser, das bei der Herstellung von GaNS verwendet wird, ist salzig und so wird es sehr sorgfältig ausgegossen und durch destilliertes Wasser ersetzt:



5. Der Wasseraustausch und das Gießen erfolgt mehrmals, um das Salz zu entfernen, und schließlich wird der Behälter mit destilliertem Wasser gefüllt und für 24 Stunden gelassen, während welcher Zeit die GaNS am Boden des Behälters das neue Wasser mit Orgone-Energie auflädt, Es in "GaNS Wasser" verwandelt.

6. Dieses GaNS-Wasser ist, was Samen in seinen ursprünglichen Zustand zurückbringen kann. Das Wasser kann auch sehr effektiv in wachsenden Gemüse und Obst, Wiederbelebung sterbender Pflanzen und verursacht erhebliche Verbesserungen in der Größe und Menge der Produkte mit dem Wasser behandelt werden, wenn wachsen. Offensichtlich können während des Zeitraums, in dem das GaNS-Wasser seine außerordentliche Kraft erlangt, andere Behälter verarbeitet werden, um die Menge an GaNS-Material, das für den Gebrauch zur Verfügung steht, zu erhöhen, und es wird viel GaNS-Wasser benötigt, wenn die Saatgutmengen behandelt werden sollen. Vor dem Pflanzen eine empfohlene Methode zur Behandlung von Getreide ist, das Getreide in einen Eimer zu legen, den Eimer mit Wasser aufzutragen und den Eimer in einen größeren Behälter zu legen, der mit GaNS-Wasser gefüllt ist. Nach vierundzwanzig Stunden ist das verbesserte Getreide bereit, gepflanzt zu werden. Das GaNS-Material bleibt wochenlang stark und kann verwendet werden, um viele, viele Gläser destilliertes Wasser aufzuladen, um GaNS-Wasser bereit für den Einsatz zu produzieren.

Im Vorbeigehen ist zu erwähnen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach eine Pyramide, die über einen Sack Getreide errichtet wurde, dieselbe Wirkung haben sollte, wenn man das Getreide in seinen ursprünglichen gesunden Zustand zurückführt. Dafür ist es nur notwendig, die acht geraden Kanten zu haben, die die Pyramide bilden, da die Seiten offen bleiben können, da die Orgone-Energie entlang der Kanten fließt. Eine der geraden Grundlinien der Pyramide muss genau Nord-Süd in Richtung und von "Nord" sein, was gemeint ist, ist magnetischer Norden, der sich allmählich jedes Jahr ändert, und so wird ein Kompass verwendet, um die genaue Ausrichtung zu bestimmen. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 9.

Natriumhydroxid wird als "Lauge", "Drain Cleaner" oder "Caustic Soda" verkauft. Bitte beachten Sie, dass Natronlauge sehr gefährlich ist und heißes Wasser aufgießt, ist eine potenziell rücksichtslose Sache zu tun. Infolgedessen muss eine große Sorgfalt geübt werden, wenn man dies tut - mit einem überdachten Container mit dem Deckel, der fast die gesamte Oberseite des Behälters bedeckt, bevor das heiße Wasser eingegossen wird. Bei der versehentlichen Exposition gegenüber der Natronlauge, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen und den Deckel wieder auf den Behälter legen, sobald das Wasser gegossen wurde. Atem nicht in den Dampf einatmen, der auftritt, wenn heißes Wasser auf Natronlauge gegossen wird.

Es gibt verschiedene Videos sehenswert: <https://www.youtube.com/watch?v=iRQfYtSHFiY&t=93s> o <https://www.youtube.com/watch?v=DLMC3AYmUJg&t=393s> o <https://www.youtube.com/watch?v=l-u7RLuDNfQ>. Im Wesentlichen, halten Sie Ihr Material in einer Natronlauge Umgebung für eine lange, lange Zeit ist der wichtigste Faktor plattiert werden.

Es muss verstanden werden, dass "GaNS-Wasser" eine starke Orgone-Konzentration hat. Dieser Effekt kann am effektivsten durch verschiedene Techniken für Gemüse- und Obstanbau genutzt werden. Es wurde gezeigt, dass eine Pyramide den Grundwassertisch in Richtung der Bodenoberfläche zieht, und wenn die Pyramide groß genug ist und aus den besten Materialien hergestellt ist, kann der Wasserstand tatsächlich den Boden überschreiten. Es ist wahrscheinlich, dass der gleiche Effekt mit einer Schleife aus Kunststoffrohr mit GaNS-Wasser gefüllt und auf den Boden gelegt wird. Diese Methode des Füllens eines Plastikröhrenrings mit GaNS-Wasser, um den Organfluss um einen Baum zu verbessern, wird so verwendet:



Hierzu wird ein Stück hohles Kunststoffrohr verwendet, um die Enden des Rohres zu verbinden, nachdem es mit dem GaNS-Wasser gefüllt ist:



In dem obigen Beispiel wurde auch ein Rohr mit kleinerem Durchmesser verwendet, und das kleinere Röhrchen wurde mit Kupfer-GaNS-Wasser gefüllt, das durch Ersetzen eines Kupferstreifens für das Zinkmetall bei der Herstellung des GaNS-Materials hergestellt wurde. Kupfer GaNS-Wasser gilt als verschieden von Carbon-GaNS-Wasser und obwohl bei unterschiedlichen Salzkonzentrationen die resultierende Farbe hellblau, dunkelblau oder braun sein kann. Für die meisten pflanzenwachsenden Arbeiten wird jedoch Carbon GaNS Wasser empfohlen.

Zum Beispiel hat dieser Behälter, der verwendet wird, um Tomatenpflanzen zu wachsen, kleine gelbe Plastikkugeln gefüllt mit GaNS-Wasser, das um die Pflanzen suspendiert ist:





Sie müssen verstehen, dass es viele mögliche Variationen gibt, wenn Sie Orgone Energie mit wachsenden Pflanzen verwenden und dieser besondere Gärtner verwendet Carbon GaNS Wasser in den unteren Sphären und Kupfer GaNS Wasser in den Sphären, die höher aufgehängt werden. Die Idee ist, ein zunehmend leistungsfähiges Orgone-Feld zu erzeugen, wenn die Pflanzen höher werden. In diesem Fall verschwindet die Wirkung des Orgonflusses um die Tomatenpflanzen seitlich und erhöht das Wachstum anderer Pflanzen, die im Boden in der Nähe des Tomatenbehälters wachsen. Der Gärtner wässert seine Pflanzen mit Wasser, das seit einiger Zeit mit GaNS-Behältern im Wasser gelagert wurde. Andere Gärtner, die GaNS-Wasserkugeln verwenden, fügen auch eine kleine Spule aus GaNS-beschichtetem Kupferdraht in die Kugeln ein, in dem der Glaube, dass dies die Orgone-Konzentrationseffekt der Kugeln verstärken wird.

Also, um zu recap, das effektive Material verwendet wird GaNS Wasser. Das ist sehr sauberes Wasser, das 24 Stunden lang auf GaNS Material gelassen wird, das viele Male nach der Kreation abgespült wurde. Das GaNS-Material selbst wird nicht direkt verwendet, trotz der Tatsache, dass es seit vielen Monaten aktiv bleibt und große Mengen an GaNS-Wasser herstellen kann. Mir wurde gesagt, dass GaNS Wasser auch in vielen gesundheitsbezogenen Behandlungen verwendet werden kann, aber das ist hier nicht das Thema. Das GaNS-Material sollte niemals mit nackter Haut berührt werden, noch sollte es gegessen werden.

Patrick Kelly

www.free-energy-info.tuks.nl

www.free-energy-info.com