

Capítulo 23: Invertir la Modificación Genética

No es ampliamente conocido, pero el universo está impulsado por el campo de energía de punto cero y todas las formas de vida están impulsadas por una fuerza vital inteligente que ha sido llamada por diferentes nombres por los hombres que la descubrieron y aprendieron a usarla. Quizás el nombre más conocido para esta fuerza es "Orgone" y puede ser concentrado y dirigido por ciertas formas físicas como describió Dan Davidson en su libro Shape Power. La fuerza tiene poder ilimitado y con un concentrador hecho de tubos de acero inoxidable concéntricos llamados Joe Cell, puede alimentar un vehículo sin necesidad de ningún tipo de combustible. Con un concentrador en forma de pirámide, puede conservar alimentos, desalentar insectos dañinos o recuperar animales viejos o enfermos. Con un dispositivo eléctrico pequeño y simple que puede afectar el clima a miles de kilómetros de distancia.

En los últimos años, Mehran Tavakoli Keshe (pronunciado 'Kesh') ha desarrollado otra poderosa manera de concentrar la energía Orgone a través del uso de agua procesada. Keshe ha inventado una gama de nuevos nombres para diferentes partes de sus diversos procesos y como estos nuevos nombres son desconocidos, que han hecho sus técnicas difíciles de entender. Ha producido dispositivos para tratar problemas de salud y lesiones, acceder a Orgone para la producción de energía y técnicas para tratar el cultivo de alimentos y otras plantas donde las condiciones son difíciles. Este último elemento es particularmente importante ya que es capaz de superar defectos en el grano y así puede restaurar el grano a su forma original y robusta. Esto es importante ya que las modificaciones genéticamente modificadas de "GM" o "GMO" al grano son efectivamente "defectos" en lo que respecta al grano original y por lo tanto el proceso puede eliminar la alteración "GM" y restaurar el grano a su estado robusto original. Esto se puede lograr remojando el grano y manteniéndolo cerca del agua modificada de Keshe antes de plantar el grano.



Esto nos lleva a las modificaciones de Keshe del agua. La tecnología es confusa para los recién llegados, ya que hay varias maneras diferentes de producir Keshe agua modificada, cada uno con un resultado diferente y diferentes aplicaciones potenciales. El término que Keshe ha inventado para todas estas aguas modificadas es "agua de GaNS" donde "GaNS" es su término para un material producido durante su tratamiento del agua.

Esta es una nueva tecnología y todavía no soy experta en la misma, pero hasta donde yo sé, en el esquema más simple, el procedimiento es:

1. Haces un electrodo de GaNS sumergiendo alambre de cobre en soda cáustica fría y diluida durante dos o tres días. La soda cáustica es materia peligrosa, así que usted usa los guantes y los anteojos al trabajar con él. A continuación se enjuaga el alambre en agua destilada.
2. Realiza electrólisis en el agua que contiene sal marina (de su supermercado local), usando su electrodo de cobre revestido con GaNS y otro electrodo de zinc, (o cobre, hierro o lo que sea). Eso produce material genuino de GaNS en el envase.
3. Después de un período de 24 a 48 horas de electrólisis de corriente de aplicación cero, las placas de electrodo se retiran del recipiente, que después se deja sin perturbación durante otras 24 a 48 horas, tiempo durante el cual el material de GaNS se hunde hasta el fondo del recipiente .
4. Vierta la mayor parte del agua (manteniéndola para su reutilización en caso de que desee hacer más material GaNS más tarde). A medida que el material de GaNS se mezcla con el último poco de su electrolito de sal marina, es necesario agregar agua destilada al recipiente, agitar el contenido

suavemente y después de que el material de GaNS vuelva a asentarse, vierta la mayor cantidad de agua posible.

5. Este proceso de aclarado se repite durante al menos 5 veces y preferiblemente 10 veces con el fin de obtener un material de GaNS limpio y sin sal.
6. El material de GaNS es muy valioso. Tiene vida indefinida y puede hacer cualquier número de sistemas de agua de GaNS llenando el envase con agua destilada y dejándola allí por lo menos 24 horas. El agua de GaNS resultante tiene propiedades espectaculares. Cincuenta ccs del agua en una botella dejada flotando en 24000 litros de agua energiza el agua con Orgone y hace una diferencia enorme a una granja de aquaponics. Cuando se coloca en un tubo de plástico que alimenta Orgone energía a las plantas en crecimiento (o para los seres humanos). Sé muy poco acerca de la tecnología de Keshe que no es familiar para decir lo menos. Recuerde que usted puede hacer tanto material de GaNS como usted desea Y usted puede hacer tanto agua de GaNS como usted quiere de cada dosis del material de GaNS que usted hace.

Usar una varilla de carbono para un electrodo en la electrólisis NO produce material de GaNS. Las modificaciones genéticas "GM" hechas a la semilla se pueden invertir colocando la semilla en un cubo de agua y flotando el cubo en un recipiente de agua de GaNS durante 24 horas. El GaNS para este trabajo se hace con zinc como uno de los electrodos.

1. Ahora, ampliando el detalle de estos pasos, debe entenderse que el proceso básico para fabricar cualquier variedad de material GaNS requiere el uso de un electrodo recubierto con GaNS y un electrodo contribuidor de un metal puro. El metal más comúnmente utilizado es el zinc que produce lo que se llama 'GaNS' de carbono o de dióxido de carbono. La tarea inicial es obtener un electrodo recubierto de GaNS. Éstos se pueden comprar de los lugares tales como el punto de chriz (punto) el panadero (en) hotmail (punto) co (punto) Reino Unido o usted puede hacer uno usted mismo. Existen varios métodos para el galvanizado de GaNS de un alambre o placa de cobre.

El procesamiento más común se realiza sumergiendo el cobre en una solución de sosa cáustica (hidróxido sódico) y dejándola durante dos o tres días. Algunas personas prefieren iniciar el proceso con calor y luego dejar la solución para enfriar como el proceso continúa. No importa cuál sea el proceso elegido es, definitivamente necesita usar guantes protectores y gafas como soda cáustica es algo serio, especialmente cuando está caliente:



Si se está tratando una placa de cobre, ambos lados necesitan estar en contacto con la solución de sosa cáustica, de modo que se consiga una mesa baja de malla de alambre para mantener la parte inferior de la placa de cobre alejada de la base de la caja de tratamiento . Cuando se complete el procesamiento, la placa de cobre será negra en todas las caras.

2. Cuando el electrodo de cobre esté listo y completamente negro, enjuáguelo con agua limpia, sujetando la placa en un par de alicates. Usted todavía necesita guantes y gafas al hacer esto y al deshacerse o almacenar la solución cáustica para su uso de nuevo.

Originalmente, el agua de mar se habría utilizado en la siguiente etapa de procesamiento, pero hoy en día, debido a la contaminación, se recomienda que una mezcla de agua destilada y sal marina seca se utiliza en su lugar. La concentración de sal no es en absoluto crítica, pero yo sugeriría que el 10% de sal en peso como un límite superior absoluto. El método de procesamiento consiste en suspender el electrodo de GaNS a aproximadamente 70 mm de distancia de una placa de zinc con ambas soportadas en la solución salina. Los dos electrodos forman una batería en la solución de sal y por lo tanto un cable de cortocircuito está conectado entre los dos electrodos utilizando una conexión soldada o un cable de clip de cocodrilo. En cualquier caso, la conexión debe mantenerse fuera del agua para evitar que el proceso sea alterado por el metal de los clips o la soldadura. Una corriente fluirá a lo largo del cable de cortocircuito debido a la acción química.

No se aplica ninguna fuente de energía eléctrica de ningún tipo a las placas, pero el procesamiento requerido continúa lentamente por sí solo. Keshe no está bromeando cuando dice que la paciencia es un requisito importante cuando se hace GaNS. Cuando el procesamiento ha continuado suficientemente largo (probablemente 48 horas), el material GaNS se deja flotando sobre la superficie del agua y los electrodos se eliminan de la solución salina.

3. Cuando se deja solo, el material de GaNS se hunde gradualmente hasta el fondo del recipiente y se deja solo durante un período de 24 horas más.

4. El agua utilizada en la fabricación de GaNS es salada y por lo tanto se vierte muy cuidadosamente y se reemplaza con agua destilada:



5. Que el reemplazo y vertido de agua se hace varias veces para eliminar la sal y, finalmente, el recipiente se llena con agua destilada y se deja durante 24 horas, tiempo durante el cual el GaNS en la parte inferior del contenedor carga el nuevo agua con energía Orgone, Convirtiéndolo en "agua de GaNS".

6. Este agua de GaNS es lo que puede devolver la semilla a su estado original. El agua también se puede utilizar muy eficazmente en el cultivo de hortalizas y frutas, reviviendo las plantas moribundas y causando mejoras importantes en el tamaño y la cantidad de productos tratados con el agua durante el cultivo. Obviamente, durante el período en que el agua de GaNS está adquiriendo su extraordinaria potencia, pueden procesarse otros recipientes para aumentar la cantidad de material de GaNS disponible para su uso y se necesita una buena cantidad de agua de GaNS para tratar los niveles de semilla de cultivo Antes de plantar. Un método recomendado para tratar el grano es colocar el grano en

un cubo, rellenar el cubo con agua y colocar el cubo dentro de un recipiente más grande lleno de agua de GaNS. Después de veinticuatro horas, el grano mejorado está listo para plantarse. El material de GaNS sigue siendo potente durante semanas y puede utilizarse para cargar muchos, muchos frascos de agua destilada para producir agua de GaNS lista para su uso.

De paso, debe mencionarse que, con toda probabilidad, una pirámide erigida sobre un saco de grano debería tener el mismo efecto al devolver el grano a su estado original saludable. Para ello, sólo es necesario tener los ocho bordes rectos que forman la pirámide, ya que los lados pueden dejarse abiertos ya que la energía orgona fluye a lo largo de los bordes. Una de las líneas de base rectas de la pirámide debe ser exactamente norte-sur en dirección y por "Norte" lo que se quiere decir es norte magnético que varía gradualmente cada año, por lo que una brújula se utiliza para determinar la alineación exacta. Hay más detalles en el capítulo 9.

El hidróxido de sodio se vende como "Lye", "drain cleaner" o "Caustic Soda". Tenga en cuenta que la soda cáustica es muy peligrosa y verter agua caliente en ella es una cosa potencialmente imprudente de hacer. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado cuando se hace eso - usando un recipiente cubierto con la tapa que cubre casi toda la parte superior del recipiente antes de que se vierte el agua caliente. Tenga vinagre a mano en caso de exposición accidental a la sosa cáustica, Utilice guantes y gafas protectoras y coloque la tapa de nuevo en el recipiente tan pronto como se haya vertido el agua. No respirar en el vapor que se produce cuando el agua caliente se vierte sobre soda cáustica.

Hay varios videos que vale la pena mirar: <https://www.youtube.com/watch?v=iRQfYtSHFiY&t=93s> o <https://www.youtube.com/watch?v=DLMC3AYmUJg&t=393s> o <https://www.youtube.com/watch?v=l-u7RLuDNfQ>. Esencialmente, el mantenimiento de su material para ser chapado en un ambiente de soda cáustica durante mucho tiempo, es el factor más importante.

Debe entenderse que el "agua de GaNS" tiene un fuerte efecto concentrador de Orgone. Ese efecto se puede utilizar más eficazmente mediante diversas técnicas de cultivo de hortalizas y frutales. Se ha demostrado que una pirámide dibuja la capa de agua subterránea hacia la superficie del suelo, y si la pirámide es lo suficientemente grande y está hecha con los mejores materiales, el nivel del agua puede realmente exceder el nivel del suelo. Es probable que el mismo efecto ocurra con un bucle de tubo de plástico lleno de agua de GaNS y colocado en el suelo. Ese método de llenar un anillo de tubo de plástico con agua GaNS con el fin de mejorar el flujo de Orgone alrededor de un árbol se utiliza de esta manera:



Para ello, se utiliza una pieza de tubo de plástico hueco para conectar los extremos del tubo después de que se llena con el agua de GaNS:



En el ejemplo anterior, también se ha utilizado un tubo de menor diámetro y el tubo más pequeño se ha llenado con agua de cobre GaNS que se hace sustituyendo una tira de cobre por el metal de zinc cuando se hace el material de GaNS. El agua de GaNS de cobre se considera diferente al agua de GaNS de carbono y aunque con diferentes concentraciones de sal el color resultante puede ser azul claro, azul oscuro o marrón. Sin embargo, el agua de GaNS de carbono se recomienda para la mayoría de los trabajos de cultivo de plantas.

Por ejemplo, este recipiente que se utiliza para cultivar plantas de tomate, tiene pequeñas esferas de plástico amarillo llenas de agua de GaNS suspendida alrededor de las plantas:





Usted necesita entender que hay muchas variaciones posibles al usar la energía de Orgone con las plantas que crecen y este jardinero particular utiliza el agua de GaNS del carbón en las esferas más bajas y el agua de GaNS del cobre en las esferas que se cuelgan más arriba. La idea es generar un campo Orgone cada vez más potente a medida que las plantas crecen más. En este caso, el efecto del flujo de orgón alrededor de las plantas de tomate se derrama lateralmente y aumenta el crecimiento de otras plantas que crecen en el suelo cerca del recipiente de tomate. El jardinero riega sus plantas con agua que ha sido almacenada durante algún tiempo con contenedores de GaNS flotando en el agua. Otros jardineros que usan esferas de agua GaNS también insertan una pequeña bobina de alambre de cobre recubierto de GaNS dentro de las esferas en la creencia de que hacerlo aumentará el efecto concentrador de Orgone de las esferas.

Por lo tanto, para recapitular, el material efectivo utilizado es agua de GaNS. Es agua muy limpia que se deja durante 24 horas sobre el material de GaNS que se ha enjuagado muchas veces después de la creación. El material GaNS en sí no se utiliza directamente a pesar de que permanece activo durante muchos meses y puede producir grandes cantidades de agua de GaNS. Me dicen que el agua de GaNS también se puede utilizar en muchos tratamientos relacionados con la salud, pero que no es el tema aquí. El material de GaNS nunca debe ser tocado con la piel desnuda, ni debe ser comido.

Patrick Kelly

www.free-energy-info.tuks.nl

www.free-energy-info.com